Auswirkungen des Standortes sind in Anlage 4.3.31 bis 4.3.34 dargestellt.

Standort wird nicht weiterverfolgt und ist nicht zur landesplanerischen Beurteilung beantragt.

Legende

Maximale Fließtiefe [m]

- 0.00 - 0.25
- 0.25 - 0.50
- 0.50 - 1.00
- 1.00 - 1.50
- 1.50 - 2.00
- 2.00 - 2.50
- 2.50 - 3.00
- 3.00 - 4.00
- 4.00 - 5.00
- 5.00 - 6.00
- > 6.00

Dieses Gebiet ist im Bezugszustand durch eine (derzeit noch nicht vorhandene) Grundschutz-Maßnahme bis zu einem HQ100 einschließlich Klimafaktor geschützt

Gemeindegrenzen

ROVar A Bauwerke

Umgrenzung 2d-Modell

Staustufen

Blattschnittübersicht: 1: 500.000



Wasserwirtschaftsamt Donauwörth

Gew I

Donau

Iller- bis Lechmündung

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit genehmigung des Herausgebers.
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

Vorhaben:	Hochwasserschutz Aktionsprogramm Schwäbische Donau Rückhalte-Projekt	Anlage:	4.3.9
Vorhabensträger:	Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth Forgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136	Plan-Nr.:	65081-121
Landkreis:	Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen, Donau-Ries		
Gemeinde:	-		
Kennzeichen:	G1h7731390001		
Rückhalteraum Neugeschüttwörth Hydraulik Raumordnungsvariante A maximale Fließtiefen HQ_{extrem}		Maßstab:	1: 10.000
		Datum, Name:	
		entw.	Oktober 2018, von Gosen
Entwurfsverfasser: SKI Spanring 26.04.2021 Datum Unterschrift	Vorhabensträger: Datum Dr.-Ing. Andreas Rimböck, Ltd. Baudirektor	gez.	Februar 2019, von Gosen
		gepr.	April 2021, Spanring
		gepr.	

SKI, Simultec
26.04.2021 H:\Projekte\65081\02_Rueckhalte\gis\02_Auswertung_Rechenläufe\01_GIS_Auswertung_Rechenläufe\01_mxd\05_ROVar_A\Anlage 4.3.9\Nw_ROVar_A_H0x_h.mxd